



## Dichiarazione di Prestazione N. 025-CPR-2013-07

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	<b>ISORAY Performa</b>
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	<b>Vedere l'etichetta dell'imballo .</b>
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	<b>Isolamento termico di Edifici</b>
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	<b>L'isolante srl Strada Bassa Belvedere,4 Cap 46048 Roverbella (MN)_ ITALIA</b>
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	<b>AVCP Sistema 1<sup>+</sup></b>
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	<b>Il laboratorio di prova GSH No. 0919 ha eseguito: i)Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo. ii)Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica. iii)Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. iiii) Prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato secondo il sistema 1<sup>+</sup> e ha rilasciato il Certificato di Conformità</b>

### 7. Prestazione Dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco del prodotto da costruzione così come immesso sul mercato	<b>E</b> EN 13163:2012
Combustione autoalimentata (continuous glowing combustion)	Combustione autoalimentata	<b>NPD*</b>
Permeabilità all'acqua	Assorbimento d'acqua	<b>WL(T)2</b>
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno.	Rilascio di sostanze pericolose	<b>NPD*</b>
Indice di isolamento acustico da suoni aerei diretti.	Rigidità dinamica	<b>NPD</b>
Indice di assorbimento acustico	<b>I prodotti in EPS non hanno significative proprietà di assorbimento acustico aereo.</b>	
Indice della trasmissione del rumore da impatto	Rigidità dinamica	<b>NPD</b>
	Spessore $d_L$	<b>NPD</b>
	Comprimibilità	<b>NPD</b>
Resistenza termica	Resistenza Termica	<b>Vedi Tabella 1</b>
	Conducibilità Termica	<b><math>\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}</math></b>
	Tolleranza sullo spessore	<b>T(1)</b>
Permeabilità al vapore acqueo	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	<b>20-40</b>

Resistenza a compressione	Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione	<b>NPD</b>
	Deformazione sotto specifiche condizioni di carico e temperatura	<b>NPD</b>
Resistenza a flessione/trazione	Resistenza a Flessione	<b>BS50</b>
	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	<b>TR150</b>
Durabilità di reazione al fuoco rispetto a calore, esposizione ad agenti atmosferici, invecchiamento/degradazione	Caratteristiche di durabilità	<b>PASS</b>
Durabilità di resistenza termica verso invecchiamento/degradazione	Caratteristiche di durabilità	<b>PASS</b>
Durabilità della resistenza a compressione verso invecchiamento e degradazione	Scorrimento viscoso a compressione	<b>NPD</b>
	Resistenza al gelo-disgelo	<b>NPD</b>
	Riduzione dello spessore a lungo termine	<b>NPD</b>

**\*Non è disponibile nessun metodo EN di valutazione**

**TABELLA 1**

Spessore Nominale (mm)	Resistenza termica $R_D$ ( $m^2K/W$ )	Spessore Nominale (mm)	Resistenza termica $R_D$ ( $m^2K/W$ )
10	0,30	160	5,20
20	0,65	170	5,50
30	0,95	180	5,85
40	1,30	190	6,15
50	1,60	200	6,50
60	1,95	210	6,80
70	2,25	220	7,15
80	2,60	230	7,45
90	2,90	240	7,80
100	3,25	250	8,10
110	3,55	260	8,45
120	3,90	270	8,75
130	4,20	280	9,10
140	4,55	290	9,40
150	4,85	300	9,75

8.La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto de L'isolante srl

Nome e Funzione: Paolo Toffoli, Direttore Generale

Roverbella, 1 Luglio 2013

Firma

